

CERA PER STUCCO A BASE ACQUA



Descrizione

La CERA PER STUCCO A BASE ACQUA è una miscela di cere bianche, che dona alle superfici un'ottima brillantezza, non lascia esalazioni e non da cattivi odori. Il prodotto è incolore e accentua solo leggermente il colore d'origine della superficie trattata.

Caratteristiche

Non ingiallisce col tempo, facilita la pulizia e la manutenzione delle superfici proteggendole dallo sporco, gli spruzzi d'acqua e l'invecchiamento.

- Aspetto : semidensa - cremosa - colore bianco
- Odore : caratteristico della cera
- Peso specifico : 0.925 g/l.

Composizione

Formulata con cere di alta qualità, miscelate e saponificate con una bassa percentuale di ragia dearomatizzata.

Supporti

Stucchi, marmorini e pitture. Può essere impiegata per tutte le superfici suscettibili di essere cerate.

La superficie da trattare deve essere pulita, asciutta, non friabile, priva di sali e di umidità e senza tracce di oli o materie grasse.

Preparazione della miscela

La CERA PER STUCCO A BASE ACQUA è pronta all'uso ma nel caso di una diluizione si consiglia di utilizzare acqua pulita, cioè la rende di facile applicazione.

Applicazione

L'applicazione va eseguita su pareti ben asciutte, con spatola o pennello oppure semplicemente con panno morbido, non abbondare nella stesura ed eliminare l'eccedenze.

Quando il prodotto è in fase di essiccazione (15/30 minuti) se la temperatura ambiente è calda e secca; più a lungo se la temperatura è fredda e umida si lucida con panno morbido possibilmente di lana, il calore prodotto dallo strofinamento consente il fissaggio della cera.

Applicare preferibilmente a temperature comprese tra 15°-30°C.

Poiché il prodotto è molto concentrato è consigliato applicarlo in piccole quantità per evitare la formazione di aloni.

Consumo

CERA PER STUCCO A BASE ACQUA copre una superficie di circa 10 - 14 m²/l la resa è indicativa e può variare a seconda del modo di applicazione e dell'assorbimento della superficie da trattare.

Confezioni e stoccaggio

Secchielli in plastica da 1 e 5l.

CERA PER STUCCO A BASE ACQUA va tenuto nelle confezioni originali ben chiuse. Mantiene le sue proprietà tecniche per 12 mesi se conservato opportunamente in luogo fresco ed asciutto ed al riparo dal gelo.

La temperatura ambiente deve essere compresa tra minimo +5°C et +30°C.

Norme di sicurezza

Ventilare durante l'applicazione.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, in caso di contatto lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

Smaltimento

Eliminare il prodotto in conformità con le norme locali in vigore. I contenitori vuoti devono essere riciclati.

16/04/19

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.