

# HUILE DURE POUR TERRASSE

## FINITION SATINÉE À BASE D'HUILE NATURELLE POUR TERRASSE EN BOIS



### Description

HUILE DURE POUR TERRASSE est un produit à base d'huiles végétales à l'eau, sans solvants pour la protection des planchers en bois extérieur.

### Caractéristiques

- Grande facilité d'application
- Aspect final très naturel et doux.
- Ils ne contiennent pas de solvants.
- Plus de 90 % biodégradable.
- Adaptés à différentes essences de bois.
- C'est un traitement antitaches hydrofuge et oléofuge.
- A base d'huiles végétales en émulsion.
- Ralentit la dégradation (aspect grisé).
- C'est un produit monocomposant.
- Peut être utilisé comme produit d'entretien tous les six mois.

### Composition

Emulsion d'huiles, polymères fluorés, eau, essences, émulsions résino-cireuses.

### Supports

En traitement effectué sur différentes essences de bois apporte des propriétés hydro-oléophobe. Particulièrement adapté pour bords de piscines, allées, escaliers ou terrasses.

### Préparation des fonds

Le support doit être sec, absorbant, propre, dépoussiéré et exempt de tache de graisse. Il est recommandé d'effectuer un essai préalable.

### Teintes

L'HUILE DURE POUR TERRASSE est transparente, grâce au système de mise à la teinte **Color Grain** il est possible d'obtenir 60 couleurs avec notre collection de pâtes colorantes universelles, non toxiques et sans COV.

### Application

Bien mélanger avant l'application. Appliquer à une température supérieure à +10°C. Appliquer une première couche d'HUILE DURE POUR TERRASSE avec molleton, spalter, ou pinceau, en respectant le sens des fibres du bois.

Laisser sécher 1 à 2 heures.

Appliquer une seconde couche de la même manière.

2 heures après, appliquer une troisième couche.

Circulation piétons 2-3 heures après.

Protection maximale après 48 heures.

### Dilution

Produit prêt à l'emploi.

### Temps de séchage

Environ 2 heures (à 20°C).

### Rendement par couche

Environ 14-20 m<sup>2</sup>/l, en fonction de l'absorption du support.

### Matériel d'application

Appliquer HUILE DURE POUR TERRASSE avec pinceau, spalter ou molleton.

### Nettoyage des outils

Laver à l'eau savonneuse.

### Emballage et conservation

Boîte métallique de 0,75 et 5 l.

Le produit conserve intacte ses propriétés pendant une durée de 12 mois, si on le protège du chaud du froid et de rayonnement UV dans son emballage d'origine.

### Précautions d'emploi

Le produit n'est pas classifié dangereux conformément aux dispositions des Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE.

Non soumis à étiquetage de danger.

Conserver hors de la portée des enfants.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Utiliser selon les bonnes techniques de travail.

Aérer durant l'application.

Pour des informations complémentaires consulter la fiche de sécurité.

### Écoulement

Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur. Les conteneurs vides doivent être recyclés.

### Note

La société DOLCI COLORI srl se réserve la possibilité d'apporter des modifications techniques en tous genres sans aucun préavis.

Les conseils et les informations de cette fiche technique sont l'expression de nos connaissances, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Il appartient à l'applicateur d'établir un descriptif précis de la nature et de l'état du fond ainsi que de respecter le processus de mise en œuvre, les normes et DTU en vigueur.

## HUILE DURE POUR TERRASSE

FINITION SATINÉE À BASE D'HUILE NATURELLE POUR TERRASSES EN BOIS



### Données techniques

Description	Résultat
Aspect	liquide lactescent
Poids spécifique (20° C)	995,09 kg/l
Solubilité dans l'eau	totalement soluble
PH : (a 20°C)	8,6
Odeur	caractéristique - faible
Biodégradabilité	>90%

14/05/19

Les conseils et les informations de cette fiche technique sont l'expression de nos connaissances, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Il appartient à l'applicateur d'établir un descriptif précis de la nature et de l'état du fond ainsi que de respecter le processus de mise en œuvre, les normes et DTU en vigueur.