

HUILE - CIRE SATURATEUR BOIS

FINITION HYDROFUGE SATINÉE À BASE D'HUILE ET CIRES NATURELLES
POUR BOISERIES VERTICALES



Description

L'HUILE - CIRE SATURATEUR BOIS est recommandée pour la protection et la décoration de toutes les boiseries verticales: bardages, volets, portails, clôtures, fenêtres, maison en bois, abris de jardin, toitures en bois, structures de toutes sortes.

Ne convient pas pour les sols.

Non seulement il protège le bois, mais la combinaison des différents composants, donne un résultat esthétique à la fois doux et chaleureux.

Caractéristiques

- Ne soulève pas les fibres de la surface du bois
- Il n'y a aucun risque pour les opérateurs.
- N'émet pas de substances nocives pendant l'application et après le séchage.
- Durabilité supérieure à celle d'autres huiles conventionnelles.
- Offre une excellente protection avec seulement deux couches.
- Grande facilité d'application.
- Empêche la formation de moisissures.
- S'utilise à la fois comme couche de fond et couche de finition.

Composition

Huile de lin, cire d'abeille, propolis, dispersions résinos-cireuses, essences, filtres U.V.A., auto-nivelant, eau.

Supports

HUILE - CIRE SATURATEUR BOIS protège le bois des agents atmosphériques, des moisissures et des champignons. Convient à tous supports bois, intérieur/extérieur en lui donnant une finition satinée cirée qui exalte sa beauté naturelle.

Préparation des fonds

Le support doit être propre, sec et exempt de graisse, poussière, huile et humidité (et si nécessaire traité contre le ver du bois).

Teintes

HUILE - CIRE SATURATEUR BOIS est transparent, grâce au système de mise à la teinte **Color Grain** il est possible d'obtenir 60 couleurs avec notre collection de pâtes colorantes universelles, non toxiques et sans COV.

Application

Bien mélanger avant et pendant l'application.

Appliquer à une température supérieure à +10°C.

Appliquer 2 ou 3 couches d'HUILE - CIRE SATURATEUR BOIS au pinceau.

Attendre environ 2 heures entre chaque couche, si besoin poncer au papier de verre pour lisser la surface.

Pour le traitement de grandes surfaces il peut être appliqué par pulvérisation. Dans ce cas, porter des vêtements de protection appropriés.

Peut être utilisé sur d'autres types de lasure pour consolider le support, (après avoir retiré les anciennes parties non adhérentes). Il est toujours recommandé d'exécuter un essai avant l'utilisation.

Dilution

Produit prêt à l'emploi. Si vous l'utilisez en immersion peut être diluée jusqu'à 50 % à l'eau.

Temps de séchage

Recouvrable 2 heures après (à 20°C).

Sec environ 24 heures après

Rendement par couche

En fonction de l'absorption du support environ 10-20 m²/l.

Matériel d'application

Appliquer HUILE - CIRE SATURATEUR BOIS avec pinceau, spalter ou par immersion.

Nettoyage des outils

Laver à l'eau savonneuse.

Emballage et conservation

Boîte métallique de 0,75 et 5 l.

Le produit conserve intacte ses propriétés pendant 24 mois, si on le protège du chaud du froid et de rayonnement UV dans son emballage d'origine.

Précautions d'emploi

Le produit n'est pas classifié dangereux conformément aux dispositions des Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE.

Non soumis à étiquetage de danger.

Conserver hors de la portée des enfants.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Utiliser selon les bonnes techniques de travail.

Aérer durant l'application.

Pour des informations complémentaires consulter la fiche de sécurité.

Écoulement

Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur. Les conteneurs vides doivent être recyclés.

Note

La société DOLCI COLORI srl se réserve la possibilité d'apporter des modifications techniques en tous genres sans aucun préavis.

Les conseils et les informations de cette fiche technique sont l'expression de nos connaissances, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Il appartient à l'applicateur d'établir un descriptif précis de la nature et de l'état du fond ainsi que de respecter le processus de mise en œuvre, les normes et DTU en vigueur.

HUILE - CIRE SATURATEUR BOIS

FINITION HYDROFUGE SATINÉE À BASE D'HUILE ET CIRES NATURELLES
POUR BOISERIES VERTICALES



Données techniques

Description	Résultat
Aspect	liquide
Poids spécifique (20° C)	1,019 kg/l
Solubilité dans l'eau	soluble
PH : (a 20°C)	8,7 c.a. total
Odeur	agréablement parfumé
principes actifs	29%
Point d'ébullition	>90°C
Biodégradabilité	>90%
Couleur	Incolore
Classification selon la Directive 2004/42/CE.	contient au maximum 22,92 g/l de COV

14/05/19

Les conseils et les informations de cette fiche technique sont l'expression de nos connaissances, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Il appartiendra à l'applicateur d'établir un descriptif précis de la nature et de l'état du fond ainsi que de respecter le processus de mise en œuvre, les normes et DTU en vigueur.