



OLIO ALTA PROTEZIONE PER LEGNO

FINITURA SATINATA A BASE DI OLI NATURALI PER
MANUFATTI IN LEGNO VERTICALI E PARQUET INTERNI



Descrizione

OLIO ALTA PROTEZIONE PER LEGNO è un impregnante a base di oli vegetali e cere in emulsione che dona un gradevole aspetto estetico e conferisce alle superfici in legno proprietà antimacchia nonché una semplice manutenzione. Disponibile in diverse colorazioni per ottenere effetti unici.

Caratteristiche

- Semplice nelle operazioni di stesura.
- Facilità di ripristino.
- Formulato con materie prime di origine vegetale.
- Addizionato con soluzione di propoli per le sue proprietà batteriostatiche, battericida e fungicida.
- Trattamento idoneo su diverse essenze legnose.
- Biodegradabilità oltre il 90%.
- Non rilascia sostanze nocive né durante l'applicazione né dopo.
- Efficacia massima dopo 5-6 gg.
- Garantisce una impregnazione in profondità.
- Consegna un aspetto finale ceroso.

Composizione

Olio di tung, olio di lino cotto, propoli, copolimeri fluorurati, emulsioni resino ceroso, essenze, acqua.

Supporti

OLIO ALTA PROTEZIONE PER LEGNO idoneo su diverse essenze legnose sia nuove che vecchie e si presta sia per pavimentazioni che strutture interne. Dopo l'applicazione del prodotto la superficie presenterà un aspetto estetico morbido e leggermente tonalizzato.

Preparazione dei fondi

La superficie deve essere asciutta, assorbente, pulita, senza polvere e senza tracce di grasso. Si raccomanda di eseguire un test preliminare.

Colori

OLIO ALTA PROTEZIONE PER LEGNO è trasparente e grazie al sistema di messa in tinta **Color Grain** è possibile ottenere 60 tinte con la nostra collezione di paste coloranti universali, non tossiche e senza VOC.

Applicazione

Mescolare sempre prima dell'uso.

Operare con temperature superiori a +10°C.

Stendere una prima mano di OLIO ALTA PROTEZIONE PER LEGNO con un pennello, vello o spandicera con un movimento parallelo alla venatura del legno.

Attendere almeno due ore. Eseguire un passaggio con carta grana 320-400, per lisciare il legno, su tavole spazzolate può essere sufficiente un passaggio con disco verde, poi pulire la superficie.

Stendere una seconda mano adottando le stesse modalità.

Nell'eventualità di un leggero innalzamento del pelo del legno passare la monospazzola munita di disco rosso. Attendere circa 2 ore (a seconda della temperatura). Stendere una terza mano.

Importante

Per la pulizia ordinaria non usare alcoli, detergenti a base acida, solvente o soluzioni ammoniacali.

Diluizione

Il prodotto è pronto all'uso.

Essiccazione

Circa due ore tra un'applicazione e l'altra (a 20°C).

Consumo per mano

La resa indicativa del prodotto è: circa 18-24 m²/l a seconda dell'assorbimento del supporto.

Attrezzature per l'applicazione

Applicare OLIO ALTA PROTEZIONE PER LEGNO con pennello, spalter o vello spandicera.

Pulizia attrezzi

Lavare con acqua e sapone.

Confezioni e stoccaggio

Barattoli metallici da 0,75l e 5 l.

Il prodotto chiuso nell'imballo originale, al fresco, al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 24 mesi.

Norme di sicurezza

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.

Tuttavia deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini e non deve essere versato nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente.

Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, consigliamo comunque di adottare buoni criteri lavorativi.

Durante l'applicazione provvedere ad una sufficiente ventilazione.

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

Smaltimento

Eliminare il prodotto in conformità con le norme locali in vigore. I contenitori vuoti devono essere riciclati.

Note

La ditta DOLCI COLORI srl si riserva di apportare modifiche tecniche di tutti i tipi senza alcun preavviso.

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

Scheda Tecnica OL/AP01



OLIO ALTA PROTEZIONE PER LEGNO

FINITURA SATINATA A BASE DI OLI NATURALI PER
MANUFATTI IN LEGNO VERTICALI E PARQUET INTERNI



Caratteristiche chimico-fisiche

Descrizione	Risultato
Aspetto	liquido
Peso specifico (20° C)	1,015 kg/l
Solubilità in acqua	solubile
PH : (a 20°C)	7,8
Odore	gradevolmente profumato
Biodegradabilità	>90%
Colore	secondo tabella colore
Classificazione secondo la Direttiva 2004/42/CE.	contiene al massimo 33,42 g/l di VOC

14/05/19

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.