

OLIO DURO ESTERNI

FINITURA SATINATA A BASE DI OLIO NATURALE PER SUPERFICI IN LEGNO



Descrizione

OLIO DURO ESTERNI è un impregnante a base di oli vegetali all'acqua, senza solventi per la protezione dei pavimenti in legno situati all'esterno.

Caratteristiche

- Semplice e veloce nelle operazioni di stesura.
- Aspetto finale morbido e naturale.
- E' un prodotto che non contiene solventi.
- Biodegradabile oltre il 90%.
- Idoneo su diverse specie legnose.
- E' un trattamento antimacchia, idro e oleorepellente.
- A base di oli vegetali in emulsione.
- Rinforza e ritarda il degrado (ingrigimento).
- Può essere utilizzato come prodotto di manutenzione ogni 6 mesi.

Composizione

Oli in emulsione, fluoropolimeri, acqua, essenze, emulsioni resino cerose.

Supporti

Il trattamento eseguito sulle diverse specie legnose garantisce proprietà idro-oleofobiche. Idoneo per terrazzi, camminamenti, bordi piscine.

Preparazione dei fondi

La superficie deve essere asciutta, assorbente, pulita, senza polvere e senza tracce di grasso. Si raccomanda di eseguire un test preliminare.

Colori

OLIO DURO ESTERNI è trasparente e grazie al sistema di messa in tinta **Color Grain** è possibile ottenere 60 tinte con la nostra collezione di paste coloranti universali, non tossiche e senza VOC.

Applicazione

Operare sempre con temperature superiori a +10°C. Stendere una prima mano di OLIO DURO ESTERNI con vello spandicera o pennello, effettuando un movimento parallelo alla venatura del legno. Lasciare asciugare 1-2 ore. Stendere una seconda mano con le stesse modalità. Dopo 2 ore applicare una terza mano. Dopo circa 2-3 ore è calpestabile. Massima protezione dopo 48 ore.

Diluizione

Il prodotto è pronto all'uso.

Essiccazione

Circa 2 ore (a 20°C).

Consumo per mano

La resa indicativa del prodotto è: circa 14-20 m²/l, a seconda dell'assorbimento del supporto.

Attrezzature per l'applicazione

Applicare OLIO DURO ESTERNI con pennello, spalter o vello spandicera.

Pulizia attrezzi

Lavare con acqua e sapone.

Confezioni e stoccaggio

Barattoli metallici da 0,75l e 5l. Il prodotto chiuso nell'imballo originale, al fresco, al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno un anno.

Norme di sicurezza

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE. Tuttavia deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini e non deve essere versato nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente. Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, consigliamo comunque di adottare buoni criteri lavorativi. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

SMALTIMENTO

Eliminare il prodotto in conformità con le norme locali in vigore. I contenitori vuoti devono essere riciclati.

Note

La ditta DOLCI COLORI srl si riserva di apportare modifiche tecniche di tutti i tipi senza alcun preavviso.

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

OLIO DURO ESTERNI

FINITURA SATINATA A BASE DI OLIO NATURALE PER SUPERFICI IN LEGNO

**Caratteristiche chimico-fisiche**

Descrizione	Risultato
Aspetto	liquido lattescente
Peso specifico (20° C)	1,015 kg/l
Solubilità in acqua	solubile
PH : (a 20°C)	7,8
Odore	gradevolmente profumato
Biodegradabilità	>90%
Colore	secondo tabella colore
Classificazione secondo la Direttiva 2004/42/CE.	contiene al massimo 33,42 g/l de COV

14/05/19

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.