



OLIO DURO PARQUET

OLIO NATURALE SATINATO PER PARQUET INTERNI



Descrizione

OLIO DURO PARQUET è un'insieme di diversi oli di origine vegetale per impregnare e proteggere parquet, scale, piani di lavoro cucine, tavole, mobili, ecc.

I componenti sono scelti in base a criteri ecocompatibili per ottenere un trattamento naturale.

Caratteristiche

OLIO DURO PARQUET ha la caratteristica di impregnare in profondità il legno, diventando parte integrante dello stesso, conferendo una resistenza ed una durezza straordinaria.

Mantiene praticamente inalterata la traspirabilità originaria, permettendo così uno scambio osmotico dal massetto all'ambiente e viceversa.

- Evidenzia caratteri di morbidezza, trasparenza e naturalità.
- Facilità di ripristino senza differenze cromatiche.
- Più salute negli ambienti dove si vive.
- Eccellente resistenza al calpestio.
- Mantiene praticamente inalterata la traspirabilità originaria.
- E' esente da cariche elettrostatiche.
- Non emette sostanze nocive né durante l'applicazione né dopo.

Composizione

Olio di cartamo, olio di girasole, olio di canapa, olio di ricino, olio di lino cotto, olio di lino crudo, olio di tung, standolio di lino, olio di papavero, propoli, essiccativi, alcoli, essenze di limone, terre/ossidi.

Supporti

OLIO DURO PARQUET è adatto per legni teneri, per legni densi e per legni esotici.

Può essere utilizzato indistintamente su tutte le superfici in legno, sia che si tratti di superfici spazzolate, piallate, seghettate o liscie.

Preparazione dei fondi

La superficie deve essere asciutta, assorbente, pulita, senza polvere e senza tracce di grasso. Si raccomanda di eseguire un test preliminare.

Colori

OLIO DURO PARQUET è trasparente e grazie al sistema di messa in tinta **Color Grain** è possibile ottenere 60 tinte con la nostra collezione di paste coloranti universali, non tossiche e senza VOC.

Applicazione

Mescolare prima e durante l'utilizzo.

Se si utilizza OLIO DURO PARQUET colorato assicurarsi che il colore non depositi sul fondo.

Operare sempre con temperature superiori a +15°C. I fattori che influenzano le tempistiche di intervento, sono la temperatura, la ventilazione e l'umidità ambientale.

Importante

Mantenere un consumo di circa 1 l per 20/25 m².

Dopo circa una, due ore (a 22°C) eseguire un primo passaggio con monospazzola munita di disco beige. Questo procedimento accelera la polimerizzazione degli oli e ne favorisce la penetrazione. Dopo circa 30 minuti eseguire un secondo passaggio avente lo scopo di rimuovere eventuali eccessi di prodotto uniformando la superficie.

Se si opera a temperature molto alte e ad una ventilazione eccessiva, l'attesa diminuisce, mentre se si opera senza ventilazione e a basse temperature l'attesa aumenta. Non bagnare la superficie fino alla completa reticolazione dell'olio.

Solitamente una mano è sufficiente, solo su essenze molto porose è necessaria una seconda mano.

Su legni molto compatti consigliamo di diluire il prodotto OLIO DURO PARQUET con **Ecos DN/0003**.

Completare poi il trattamento con **Cera Solida Neutra CE/0300** (Cera di api e carnauba).

Diluizione

E' pronto all'uso, all'occorrenza può essere diluito con **Ecos DN/0003**, **Limonene AC/0252**, **Ragia minerale AC/0240**, **Olio Essenziale Trementina AC/0250**.

Essiccazione

Circa due ore tra un'applicazione e l'altra (a 20°C).

Consumo per mano

La resa indicativa del prodotto è: circa 20/24 m²/l a seconda dell'assorbimento del supporto.

Attrezzature per l'applicazione

Applicare OLIO DURO PARQUET con l'ausilio di vello o spandicera (un velo sottile), una mano solitamente è sufficiente.

Pulizia attrezzi

Lavare con **Ecos**, **Limonene**, **Ragia minerale**, **Essenza di trementina**.

Confezioni e stoccaggio

Barattoli metallici da 0,75 e 5 l.

Il prodotto chiuso nell'imballo originale, al fresco, al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 24 mesi.

Norme di sicurezza

Attenzione pericolo di autocombustione : strofinacci, tamponi o quant'altro imbevuti di olio una volta utilizzati è fondamentale immergerli in acqua in un contenitore ben sigillato, oppure stenderli bene senza sovrapporli e una volta asciutti conservarli in un contenitore adatto ermeticamente chiuso.

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.

Tuttavia deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini e non deve essere versato nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente.

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.



OLIO DURO PARQUET OLIO NATURALE SATINATO PER PARQUET INTERNI

Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, consigliamo comunque di adottare buoni criteri lavorativi. Durante l'applicazione provvedere ad una sufficiente ventilazione. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

Smaltimento

Eliminare il prodotto in conformità con le norme locali in vigore. I contenitori vuoti devono essere riciclati.

Note

La ditta DOLCI COLORI srl si riserva di apportare modifiche tecniche di tutti i tipi senza alcun preavviso.

Caratteristiche chimico-fisiche

Descrizione	Risultato
Aspetto	liquido
Peso specifico (20° C)	0,942 kg/l
Solubilità in acqua	insolubile
Biodegradabilità	>90%
Colore	secondo tabella colore
Classificazione secondo la Direttiva 2004/42/CE.	contiene al massimo 24,92 g/l. di VOC

14/05/19

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.