



FANCY ECO

PITTURA ECOLOGICA PER INTERNI TRASPIRANTE A BASSO VOC

Descrizione

FANCY ECO è una pittura murale all'acqua a base di emulsione vinil-acetato, messa a punto per la decorazione e protezione delle opere murarie interne.

Caratteristiche

FANCY ECO è traspirante per la sua particolare formulazione, esente da glicoli e sostanze pericolose.

FANCY ECO conferisce un pregevole aspetto opaco ai supporti sui quali viene applicata una buona resistenza allo sporco e una grande bianchezza. Permette di ottenere una buona copertura. Il prodotto è formulato con cariche fini di pregio.

FANCY ECO è una pittura a basso contenuto di sostanze organiche volatili VOC.

Composizione

FANCY ECO: acqua, metilcellulosa, ossido di titanio bianco, carbonati di calcio, emulsione vinil-versato, agenti bagnanti e disperdenti, circa 0,1% conservante.

Supporti

FANCY ECO si applica su diversi tipi di supporto quali malte da intonaco civili (a cemento, a calce, a malta bastarda), gesso, cartongesso, fibrocemento comprese le superfici già pitturate. Il prodotto deve essere applicato su superfici asciutte, non friabili e prive di sali ed umidità.

Preparazione dei fondi

Su supporti nuovi non è necessario alcun pretrattamento degli stessi è comunque consigliabile una mano di fondo **ISOFREE IS/0245** o **ISOACRIL IS/0240** diluiti 1/7 - 1/8 con acqua, per uniformare l'assorbimento e un minor consumo; su supporti già tinteggiati e/o degradati occorre asportare la pittura esistente che presenta dei problemi di adesione con il supporto, riempire con stucco le eventuali fessure e applicare una mano di fissativo ecologico **Isfree IS/0245** diluito 1/7 o 1/8 per riaggregare ed uniformare la superficie.

Dopo aver applicato **Isfree** aspettare 6-8 ore prima di applicare una prima mano di FANCY ECO.

Applicazione

Mescolare bene prima dell'uso.

Questa pittura si diluisce in generale con circa 20% - 30% di acqua in funzione delle condizioni d'applicazione, della natura del supporto e degli utensili utilizzati.

Applicata in due mani, il prodotto ha un essiccamento fuori tatto dopo 4-6 ore ed in profondità dopo 24 ore. Non applicare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +35°C o con umidità dell'ambiente >80%.

Colori

La pittura traspirante FANCY ECO è bianca e grazie al sistema di messa in tinta **Imagine, Elements, Ral, Ncs** è possibile di ottenere più di 1000 tinte con la nostra collezione di paste coloranti universali, non tossiche e senza VOC.

Attenzione

Proteggere porte, finestre, telai e in generale tutte le parti che non devono essere pitturate.

Qualsiasi macchia o spruzzo dovrà essere immediatamente rimossa con acqua.

Consumo

FANCY ECO ha una resa di 9/11 m²/l in funzione dell'assorbimento e tipologia del supporto.

Attrezzature per l'applicazione

FANCY ECO può essere applicata a pennello, a rullo o a spruzzo. Lavare gli attrezzi con acqua dopo il loro utilizzo.

Confezioni e stoccaggio

Secchielli in plastica da 5l e 14l.

FANCY ECO deve essere stoccata nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuta in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +30°C.

Norme di sicurezza

Ventilare durante l'applicazione.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, in caso di contatto lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

Smaltimento

Eliminare il prodotto in conformità con le norme locali in vigore. I contenitori vuoti devono essere riciclati.

Classificazione e caratteristiche tecniche

Direttiva n°2004/42/CE Contenuto massimo di COV delle pitture e vernici.

Categoria A/a: Pitture opache per pareti e soffitti interni base acqua.

Valore limite COV di legge nel 2010: 30 g/l.

Contenuto massimo COV del prodotto: 2.65 g/l.

17/06/19

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.