



VELACOLOR

PER FINITURE SEMI TRASPARENTI E SEMI COPRENTI



Descrizione

Le nuove tendenze del mondo del restauro e della decorazione portano alla riscoperta di tecniche pittoriche tradizionali affascinanti quali le "Velature".

In pittura si intende per "Velatura" una mano di colore che si applica su una pittura già secca al fine di lasciare trasparire la mano precedente.

Caratteristiche

VELACOLOR è un legante che esalta le caratteristiche di brillantezza, luminosità, bellezza cromatica delle terre naturali e dei pigmenti mediante i quali si realizzano "velature" su qualsiasi supporto murale.

La semitrasparenza delle terre donerà un effetto cromatico variegato dal sapore antico, personalizzabile secondo il gusto dell'utilizzatore.

VELACOLOR è un prodotto idrorepellente con una buona permeabilità al vapore acqueo. È consigliato per la protezione e la decorazione delle superfici murali esterne e interne. La sua formulazione è essente di sostanze pericolose a bassissimo contenuto di Composti organici volatili (VOC).

Composizione

Acqua di calce, metilcellulosa, latex, essenza floreale, agenti antischiuma vegetali, conservanti naturali.

Supporti

VELACOLOR si applica su qualsiasi supporto poroso: intonaco a calce, pittura a calce, marmorino, intonaco calce/cemento, intonaco cemento, pitture all'acqua.

Preparazione dei fondi

Il sottofondo deve essere pulito, asciutto, non friabile, privo di sali e di umidità e senza tracce di oli o materie grasse. Lasciare stagionare gli intonaci nuovi per almeno 28 giorni. Si raccomanda di eseguire un test preliminare.

Preparazione della miscela

Si consiglia per una migliore dispersione del pigmento di aggiungere all'acqua nella quale si mescola il pigmento una percentuale di 20-50% di Pentasol TR/1000.

Applicazione

Mescolare bene prima dell'uso. Non applicare su supporto gelato, umido o troppo caldo, in una giornata di vento o con forte calore. Temperatura di utilizzo: da +5 °C a +30 °C.

È possibile ottenere infinite tonalità di colori mescolando a VELACOLOR (neutro) le nostre terre, lacche, ossidi e i pigmenti per artisti. (1 - 6 % per ottenere delle velature) (10 - 15 % per ottenere un aspetto semi coprente).

Con sovrapposizioni di più mani si otterranno tonalità più intense. Il prodotto non compromette la traspirabilità del supporto.

Per una finitura cromatica antichizzata, si possono sovrapporre mani di colore differenti e ottenere un aspetto di muro vecchio opaco e dilavato.

Su supporto molto assorbente e irregolare, può essere diluito con acqua al 10%.

Colori

VELACOLOR è un prodotto pronto all'uso nelle colorazioni: **Ocra Gialla, T.Siena naturale, T.Siena bruciata aranciata, Verde Brentonico, Rosso Ercolano, Blu cobaltato, Arancio provenza, Rosso antico, Tufo, Oro, Bianco**, e altre colorazioni a richiesta.

Attenzione

Nel caso in cui si volesse nel tempo cambiare tipo di effetto sul muro, si potrà coprire la finitura con una normale idropittura. Proteggere porte, finestre, telai e in generale tutte le parti che non devono essere pitturate. Qualsiasi macchia o spruzzo dovrà essere immediatamente rimossa con acqua.

Consumo

La resa indicativa del prodotto è: circa 8/10 m²/l (a seconda dell'assorbimento del supporto).

Per determinare il consumo esatto del prodotto, fare una prova preliminare.

Attrezzature per l'applicazione

Su intonaco preparato con una finitura bianca o colorata (ideale la nostra pittura a calce naturale) si stende VELACOLOR con un tampone in velluto sintetico oppure spugna, pennello, straccio a seconda del tipo di effetto desiderato. Lavare gli attrezzi con acqua dopo il loro utilizzo.

Confezioni e stoccaggio

Barattoli da 0,75l, secchielli da 5l e 15l.

Il prodotto deve essere stoccato in luogo fresco e secco, nei contenitori originali ben chiusi. E' stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuto in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +30°C.

Norme di sicurezza

Ventilare durante l'applicazione. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, in caso di contatto lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

Smaltimento

Eliminare il prodotto in conformità con le norme locali in vigore. I contenitori vuoti devono essere riciclati.

VOC Composti organici volatili

Questo prodotto contiene max 2,74 g/l VOC.

27/03/19

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.