



### Descrizione

DECOSILK è un prodotto decorativo all'acqua per pareti interne in grado di conferire alle superfici su cui è applicato un effetto decorativo di pregio. Gli speciali pigmenti contenuti nel prodotto si orientano durante l'applicazione creando un delicato effetto chiaroscuro con aspetto vellutato.

### Caratteristiche

Il prodotto è disponibile in tre versioni base : rosso, argento e oro denominate rispettivamente **Decosilk Rosso PL/1254**, **Decosilk Oro PL/1255** e **Decosilk Argento PL/1256**. Le basi possono essere colorate con paste concentrate di pigmento con qualsiasi sistema tintometrico per ottenere un'ampia gamma di tinte o con pigmenti in polvere previa diluizione con acqua.

### Composizione

Legante acrilico a modificazione poliuretanic, cariche minerali di varie granulometrie, pigmenti metallizzati, metilcellulosa, antischiuma vegetale, conservante naturale.

### Preparazione dei fondi

DECOSILK si applica su diversi tipi di supporto quali malte da intonaco civili (a cemento, a calce, a malta bastarda), gesso, cartongesso, fibrocemento.

Il supporto deve essere liscio, meglio se rasato.

**Intonaci a calce, cementizi o a gesso :**

- Il prodotto deve essere applicato su superfici asciutte, non friabili e prive di sali ed umidità.
  - Assicurarsi che l'intonaco sia asciutto e adeguatamente stagionato (minimo quattro settimane).
  - In presenza di muffe o alghe trattare la superficie con adeguati biocidi **Soluzione ST PA/0800**.
  - Applicare un'eventuale mano d'isolante fissativo all'acqua **Isofree IS/0245**.
  - Applicare una o due mani di pittura lavabile **SM Ecologica PL/1158**.
- Vecchie pitture**
- Se la pittura vecchia non è perfettamente ancorata deve essere asportata meccanicamente.
  - Eventuali difetti devono essere stuccati.
  - In presenza di muffe o alghe trattare la superficie con adeguati biocidi **Soluzione ST**.
  - Applicare un'eventuale mano d'isolante fissativo all'acqua **Isofree**.
  - Applicare una o due mani di pittura lavabile **SM Ecologica**.

### Applicazione

DECOSILK è pronto all'uso e si applica in due mani ed è necessario agitarlo prima dell'uso. Per ottenere l'effetto decorativo vellutato si suggerisce di procedere nel seguente modo: Applicare la prima mano con rullo sintetico (tipo per smalto) o con pennello sfumando il prodotto. Attendere il completo essiccamento della prima mano.

Applicare la seconda mano a pennello, procedendo a porzioni di parete di 1-2 m<sup>2</sup>, incrociando continuamente il senso di stesura per orientare i pigmenti e creare il disegno di superficie.

Il caratteristico effetto vellutato si otterrà lisciando il prodotto con frattazzo di plastica, dopo alcuni minuti e comunque prima del completo essiccamento.

Si consiglia di passare il frattazzo con movimenti in più direzioni. Non applicare a temperature inferiori a +5 e superiori a +30°C ; o con umidità relativa superiore al 75%.

Essiccazione a T=23±2°C e UR=50±5%: fuori tatto 3-4 ore ; in profondità 14-24 ore.

### Attenzione

Proteggere porte, finestre, telai e in generale tutte le parti che non devono essere pitturate. Qualsiasi macchia o spruzzo dovrà essere immediatamente rimossa con acqua.

### Consumo

La resa è in funzione dell'assorbimento del supporto da trattare: indicativamente possono essere ipotizzati consumi varianti tra 100 e 400 g/m<sup>2</sup>. La quantità ottimale dovrà essere determinata facendo un test preliminare su una piccola area.

### Attrezzature per l'applicazione

DECOSILK può essere applicata a pennello, rullo sintetico e frattazzo di plastica. Lavare gli attrezzi con acqua e sapone dopo il loro utilizzo.

### Confezioni e stoccaggio

Secchielli plastica da 0,75 l e 5 l.

DECOSILK deve essere stoccata nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuta in locali con temperatura non inferiore a +5°C e non superiore a +30°C. Il prodotto teme il gelo.

### Norme di sicurezza

Ventilare durante l'applicazione. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, in caso di contatto lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

### Smaltimento

Eliminare il prodotto in conformità con le norme locali in vigore. I contenitori vuoti devono essere riciclati.

### Proprietà chimico fisiche

Viscosità	6000-11000 cps
Peso specifico	1.07±0.05 g/ml
PH	7-8
Contiene al massimo VOC	50 g/l

0907/19

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.